

優れた消臭・調湿性。日本伝統製法による高品質な漆喰。

Unipral 漆喰

ユニプラル漆喰

1 Color

6 Texture

内装用



ユニプラル漆喰の特徴

1年中快適な室内環境を提供


漆喰は塗り壁の中でも最高級の左官材料であり、様々な機能性を備えています。強いアルカリ性のためカビや細菌の発生を抑え、クリーンな空気を維持。また、優れた調湿性能を有し、「呼吸する壁」と言われています。「消臭性」「調湿性」「高明光性」が高く、1年中快適な室内空間を実現します。



消臭性

生活空間で発生しがちな臭いを消臭します。下図は、臭気を24時間後に約90%以下にまで減少させることを実証するデータです。


臭気試験(魚臭)



調湿性

漆喰の表面には、スポンジ状の小さな穴が無数に開いています。湿度が高い時は湿気を壁が吸い取り、低い時は壁から水分を放出します。

吸放湿性試験



伝統製法による高品質な国産漆喰

ユニプラル漆喰は「本物」にこだわり、日本伝統の製法で作上げた国産漆喰です。主原料は、栃木県鉾山から採掘された高品質の石灰石を縦窯で丹念に焼きあげた塩焼消石灰。その消石灰に晒しスサ、紙スサ、粉角又を絶妙なバランスで配合して作り上げています。



高明光性

真っ白な漆喰には明光性があり、反射率が高いため、室内の明るさが際立ちます。赤外線反射も高く遮断性能に優れ、夏場の省エネ効果も期待できます。



コテ塗り

ラフ

ゆるやかな波模様の仕上げ。
仕上厚：3mm



コテ塗り

フレスコ

木ゴテで横引き模様を付け、金ゴテで押さえた仕上げ。
仕上厚：3mm



コテ塗り

コテムラ

コテ波を活かした南欧風の仕上げ。
仕上厚：3mm



コテ塗り

擬木

木の板をイメージして、木目をコテで造形した仕上げ。
仕上厚：10mm



コテ塗り

ローマン (小面積)

金ゴテでフラットに押さえた仕上げ。
仕上厚：3mm



コテ塗り

うず

木ゴテを回しながら模様を付け、金ゴテで押さえた仕上げ。
仕上厚：3mm

※内装の小面積：1壁あたり15㎡まで。