

新たな暮らしをより快適に、スマートに



- ボディカラー：フラッシュゴールド
- 塩害対策塗装品

所有者登録で
5年保証

通常2年の保証期間を
5年に延長

24号 屋外壁掛形

ガスふろ給湯器
GX-HFL241AW

リモコンセット
TC-700L (標準タイプリモコン)

希望小売セット価格 **¥466,620** (税込)

給湯

追いだし



3面近接

熱効率	エネルギー消費効率
給湯部 95.0%	ふろ部 92.0%
92.5%	



※設置イメージ

オートタイプ

自動湯張り、自動ストップ、
保温、たし湯ができるタイプ



スイッチボタンで
お湯張り開始



設定湯量で
STOP



自動保温
(追いだし)




ワンタッチでたし湯
(248の注湯)

耐重塩害試験基準※に準拠

給湯器本体の塗装には、耐重塩害試験基準※に準拠した
塩害対策塗装を標準採用。

※(一社)日本冷凍空調工業会規格(JRA9002)、
JIS規格 K 5600-5-4に基づく

W塗装だからサビに強い!



【上塗り】
溶剤型ウレタン樹脂
焼付塗装
【下塗り】
カチオン電着塗装
【給湯器本体】
溶剤強鉛めっき鋼板

FLash

排気ロデザイン

独創的なフォルムは
高級外車のフロント
グリルをイメージ
させる新形状

ラウンドフォルム

建築物に美しくマッチング
するラウンドフォルム

給気ロデザイン

スリットラインの給気口。
よりスマートなデザイン

“建物に、暮らしに、環境に調和する”
新しいデザイン

浴室・台所リモコンセット【標準タイプリモコン】TC-700L 呼び出し機能
音声ガイド音声付

FC-700L 浴室リモコン

MC-700L 台所リモコン



視認性の高い
大型ネガ表示液晶
一直線上に
並んだボタン
表面のボタンは
横一直線上に配置する
ことで操作に迷わない
ように配慮しています。

使用頻度の低いボタン類は扉内に収納しスッキリと

頻繁に使用するボタンを分かりやすくするため、比較的使用頻度や
重要性の低いボタン類は
扉内に収納しました。



音声ガイドの充実

操作に必要な情報を音声で
お伝えする音声ガイド機能
がさらに便利に。より確実に
操作手順をご案内します。

- エネルギー※
- 音声
- 追いだし
- ぬるく
- 低温度出湯
- 保温時間設定
- キッチンタイマー
- 呼び出し
- ふろ自動
- たし湯
- 予約
- 水位設定
- 省電力

※電気使用量の表示には別売の
マルチ計測ユニット
EM-Q2 [¥30,250 (税込)]
が必要です。

最小給湯能力
0.3号※1

入水温が高くなる夏でも少量で
安定した温度のお湯が使えます

バーバスの新しいFLashは最小給湯能力がふる
給湯器の業界最小の「0.3号」。
少ないお湯や入水温の上昇に関わらず、安定した
上質なお湯をお使いいただけます。

※1: 弊社従来品1.6号

最低作動流量
1.5ℓ/分※2

少量で安定した温度のお湯は
美容系シャワーヘッドや
節水カランに最適です

バーバスの新しいFLashは最低作動流量がふる
給湯器の業界最小の「1.5ℓ/分」。
急な湯量の変化が起きても燃焼は停止するこ
となく、安定した温度でお湯を供給します。

※2: 弊社従来品2.8ℓ/分

かんけつねんしょう
間欠燃焼方式

全てのバーナーが燃焼と停止を繰り返して
お湯をつくる方式

新たにリニューアルしたFLashのふろ給湯器
には「間欠燃焼方式」※3を採用。
従来より細かな制御ができるようになり、最小
給湯能力、最低作動流量ともに業界最小を実現
しました。
また、流量変化による温度のブレも大きく軽減
しました。

※3: 間欠燃焼は1.3号以下のみ

高い入水温でも、温度のブレを軽減
図: 流量変化による温度のブレ

使用条件 入水温: (夏場) 25℃
設定温度: 32℃ 給水圧: 0.2MPa




Performance

FLashの安定給湯

3つのブレない



節水カラン・美容系シャワーヘッドでも温度がブレない



他栓を使っても温度がブレない



入水温の高い夏場でも温度がブレない